



## EMB

### COMPACTO COMERCIAL DE PARED

COMPACT WALL-MOUNTED | COMPACT DE PARI

Equipos frigoríficos compactos monoblock comerciales de pared para cámaras frigoríficas de pequeño volumen en aplicaciones de media y baja temperatura.

Monoblock commercial compact refrigeration Wall equipment for cold storage rooms, which have a small volume, and for use in medium and low temperatures.

Équipements frigorifiques monoblock commerciaux muraux pour chambres frigorifiques de petit volume pour des applications à moyenne et basse température.

#### Características | Characteristics | Caractéristiques

U.M.

Modelo equipo / Equip model / Modèle		EMB1007M1X	
Tª de trabajo / Working Tª / Tª Travail	°C	-5÷+10	
Tensión / Voltage / Tension	V / Ph / Hz	230/1/50	
I nominal / Nominal consumption / I nominal	A*	5,7	
I max. absorbida / Maximum consumption / I max absorbé	A	6,8	
I arranque / LRA	A	21,5	
Pot. Iluminación / Light power / Pouvoir d'éclairage	W	65	
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant		R 449A	
Carga de refrigerante / Refrigerant charge / Charge de réfrigérant	kg	0,9	
PCA / GWP		1396	
Potencia Frig. / Cooling Power / Puissance	Tint. / Text.	0°C / 32°C	
	W	1339	
Peso neto / Net weight / Poids net	kg	65	
Categoría PED / PED category / Catégorie PED		ART. 4.3	
Nivel sonoro / Noise level / Niveau sonore	EN-13487	dBA (10m)	34

#### Evaporador | Cooler | Evaporateur

U.M.

Desescarche / Defrosting / Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Válvula expansión / Expans. valve / Détendeur		RFKH/H0X
Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	W	68
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	880
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº / mm	1 / 200
Dardo de aire / Air Throw / Jet d'air	m**	4

\* En condiciones nominales de trabajo / Nominal working conditions / Conditions de travail nominales

\*\* Valor meramente indicativo / Indicative value only / Valeur indicative

## Condensador | Condenser | Condenseur

U.M.

Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	W	50
Caudal / Flow / Débit d'air	m <sup>3</sup> / h	1100
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº / mm	1 / 250

## Compresor | Compressor | Compresseur

Modelo / Model / Modèle	NEU6220GK
Tipo / Type / Type	Hermético / Hermetic / Hermétique

## Dimensiones | Dimensions | Dimensions

Equipo / Unit / Unité						
A	B	C	D	E	F	G
730	445	910	360	455	345	390

Min. 400 mm

Cable acometida  
Supply cable  
Câble électrique

Conexión a desagüe: Ø ext. 12 mm.  
Connection to drain: ext. Ø 12 mm.  
Connexion écoulement Ø ext. 12 mm.

100 (Serie 100)  
120 (Serie 200-300)

Corte / Cut / Découpe	
H	L
415	400

Unit + EMB. / PACK.			
A	B	C	kg
850	500	960	80